

물질안전보건자료

PE130 에폭시 프라이머(화이트)

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 제1항에 따름



OCTORAL

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : PE130 에폭시 프라이머(화이트)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

알려진 사용방법

Use in coatings – Priming materials and coatings

다. 제조자 : Sherwin-Williams(Valspar b.v.)
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201

valspar

수입자 : 한국클라텍
경기도 안양시 동안구 안양판교로 26-14, 705 (관양동, 동진빌딩)
tel : 031-425-7881
fax: 031-425-7882

유통업자 : (주)옥토랄코리아
경북 구미시 산호대로 354-44, 3동 (공단동)
tel : 054-971-7757
fax: 054-971-7758

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : TEL: 031-425-7881 / 054-971-7757 (제공 시간 - 24 시간)
TEL: +31 (0)320 292200 - 네덜란드

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 : 인화성 액체 - 2
피부 부식성/피부 자극성 - 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 1
피부 과민성 - 1
발암성 - 2
특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 1
수생환경 유해성 (장기) - 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

2. 유해성·위험성

유해·위험 문구 : 고인화성 액체 및 증기.
 눈에 심한 손상을 일으킴.
 피부에 자극을 일으킴.
 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
 암을 일으킬 것으로 의심됨.
 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킴.
 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

예방조치 문구

예방 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 보호장갑을 착용하십시오. 눈·안면 보호구를 착용하십시오. 열, 고온 표면, 스파크, 화염 및 다른 발화원들로부터 멀리하십시오. 금연. 폭발 방지용 전기·환기·조명 및 물질 취급 장비를 사용하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 환경으로 배출하지 마시오. 증기·스프레이를 흡입하지 마시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

대응 : 누출물을 모으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 즉시 오염된 모든 의복을 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복을 벗으시오. 피부자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

저장 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

폐기 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 : 알려진 바 없음.
포함되지 않는 기타
유해성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : 혼합물
다른 식별 수단 : 자료 없음.

CAS 번호/기타 정보

CAS번호 : 해당 없음.
EU 번호 : 혼합물.
제품 코드 : 402301

성분명	관용명	CAS번호	%
(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체	EPOXY RESIN (MOL WT 700-1100)	25036-25-3	≥20 - <30
이산화 티타늄	TITANIUM DIOXIDE	13463-67-7	≥15 - <20
크실렌	XYLENE	1330-20-7	≥10 - <15
활석	TALC	14807-96-6	≥5 - <10
4-methylpentan-2-one	METHYL ISOBUTYL KETONE	108-10-1	≥5 - <10
안료 흰색 32	ZINC PHOSPHATE	7779-90-0	≥5 - <10
aluminium orthophosphate	ALUMINIUM ORTHOPHOSPHATE HYDRATE	7784-30-7	≥1 - <5
이소부탄올	ISOBUTYL ALCOHOL	78-83-1	≥1 - <5
부탄올	N-BUTYL ALCOHOL	71-36-3	≥1 - <5

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

황화 아연(II) 에틸 벤젠 산화아연	C.I. PIGMENT WHITE 7 ETHYLBENZENE ZINC OXIDE	1314-98-3 100-41-4 1314-13-2	≥1 - <5 ≥0.1 - <5 <1
----------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 즉시 다량의 물로 가꿈 및 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 화학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 화학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을 피할 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
- 다. 흡입했을 때** : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 흥(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
- 라. 먹었을 때** : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 화학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 특별 취급** : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호** : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흥(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

- 적절한 소화제** : 분말화학소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.
부적절한 소화제 : 물 분무를 하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- : 고인화성 액체 및 증기. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 증기와 가스는 공기보다 무거워서 지면을 따라 퍼짐. 증기가 낮거나 제한된 지역에 축적하거나, 상당한 거리의 발화원까지 이동하여 역화할 수 있음. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음. 본 물질은 수생 생물에 유독하며 장기적으로 영향이 지속됨. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.

- 연소시 발생 유해물질** : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
 이산화탄소
 일산화탄소
 황 산화물
 인 산화물
 금속 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방관을 위한 구체적인 주의사항

- : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 수질오염물질. 만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음. 누출물을 모으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출

- : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출

- : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 누출물에 맞바람 방향쪽으로부터 접근하시오. 하수, 수로, 지하 또는 제한된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것 (13항 참조). 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리는 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방제 조치

: 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 과거에 피부 민감성으로 인한 문제가 있는 사람은 이 제품이 사용되는 공정에 종사하지 않도록 할 것. 노출을 피할 것 - 사용 전에 전문 지시서를 입수할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것. 환경으로 배출하지 마시오. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 충분한 환기가 되지 않으면, 저장 장소 및 출입제한구역에 들어가지 말 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것. 防爆型의 전기장치(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지대책을 취할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.

일반적 산업 위생에 관한 조언

: 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

: 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명	노출기준
이산화 티타늄	Ministry of Labor (한국, 8/2013). TWA: 10 mg/m ³ 8 시간.
크실렌	Ministry of Labor (한국, 8/2013). STEL: 655 mg/m ³ , 0 교대 당 시간, 15 분. STEL: 150 ppm, 0 교대 당 시간, 15 분. TWA: 435 mg/m ³ , 0 교대 당 시간, 8 시간.
4-methylpentan-2-one	TWA: 100 ppm, 0 교대 당 시간, 8 시간. Ministry of Labor (한국, 8/2013). STEL: 300 mg/m ³ 15 분. STEL: 75 ppm 15 분. TWA: 205 mg/m ³ 8 시간. TWA: 50 ppm 8 시간.
aluminium orthophosphate	ACGIH TLV (미국, 3/2016). TWA: 1 mg/m ³ 8 시간. 성상: 호흡 가능한 크기
이소부탄올	Ministry of Labor (한국, 8/2013). TWA: 150 mg/m ³ 8 시간. TWA: 50 ppm 8 시간.
부탄올	Ministry of Labor (한국, 8/2013). 피부를 통해 흡수 TWA: 60 mg/m ³ 8 시간. TWA: 20 ppm 8 시간.

8. 노출방지 및 개인보호구

에틸 벤젠	Ministry of Labor (한국, 8/2013). STEL: 545 mg/m ³ 15 분. STEL: 125 ppm 15 분. TWA: 435 mg/m ³ 8 시간. TWA: 100 ppm 8 시간.
산화아연	Ministry of Labor (한국, 8/2013). STEL: 10 mg/m ³ 15 분. 성상: 흄 TWA: 5 mg/m ³ 8 시간. 성상: 흄 TWA: 2 mg/m ³ 8 시간. 성상: 호흡 가능한 먼지

나. 적절한 공학적 관리 : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 공정을 돌려 싸거나 국소 배기설비 또는 기타 공학적 관리설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것. 공학적 관리는 가스, 증기 또는 먼지 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

환경 노출 관리 : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 : 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다. 권장 사항: EN 405:2001 + A1:2009 유기 증기(타입 A) 및 미립자용 필터 FFA2P3 R D

눈 보호 : 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 스플래시방지 고글 및/또는 안면 보호구. 흡입 위험이 존재하는 경우, 전면 호흡보호구가 대신 필요할 수 있음. 권장 사항: 화학물질 스플래시방지 고글 및/또는 안면 보호구.

손 보호 : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음. > 8 시간 (침투 시간): 권장 사항 EN 374 불소 고무 호일 >= 0.7 mm < 1 시간 (침투 시간): 보호 장갑 착용 조건하에 적합한 물질; EN374 : 니트릴 고무 - NBR (> = 0.35 mm). 부분 방수에 적합. 짧은 노출에만 적합. 오염시 즉시 보호 장갑을 바꾸시오

신체 보호 : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다. 정전기로 인한 정화 위험이 있는 경우, 정전기 방지 보호의를 착용할 것. 정전기 방전에 따른 최선의 보호를 위해, 보호복은 정전기 방지 전신보호복, 부츠 및 장갑을 포함해야 함. 권장 사항: 면 또는 면/합성 전신보호구 또는 작업복이 일반적으로 적합함.

위생상 주의사항 : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
물리적 상태	: 액체.
색	: 백색.
나. 냄새	: Matt
다. 냄새 역치	: 자료 없음.
라. pH	: 자료 없음.
마. 녹는점/어는점	: 자료 없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: >100°C (>212°F)
사. 인화점	: Closed cup: 18.5°C (65.3°F)
발화점	: 자료 없음.
아. 증발 속도	: 자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 하한: 1.2% 상한: 10.9%
카. 증기압	: 자료 없음.
타. 용해도	: 다음 물질에 불용성: 냉수 및 온수.
파. 증기밀도	: 3.5 [공기 = 1]
하. 비중	: 1.542
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료 없음.
너. 자연발화 온도	: 자료 없음.
더. 분해 온도	: 자료 없음.
러. 점도	: 자료 없음.
머. 분자량	: 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: 제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	: 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
나. 피해야 할 조건	: 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땀, 천공, 파쇄하지 말 것. 또한 열 및 발화원 가까이에 두지 말 것. 낮거나 한정된 공간에 증기가 축적되지 않도록 할 것.
다. 피해야 할 물질	: 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	: 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음.

잠재적 급성 건강 영향

- 흡입했을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 피부에 접촉했을 때 : 피부에 자극을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 눈에 들어갔을 때 : 눈에 심한 손상을 일으킴.

과다 노출 징후/증상

- 흡입했을 때 : 명확한 데이터는 없음.
- 먹었을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
위통
- 피부에 접촉했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증 또는 자극
홍조
수포/물집 이 발생 할 수 있음
- 눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증
눈물이 나옴
홍조

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
(클로로메틸)옥시레인과 의 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체	LD50 피부	쥐 (rat)	>2000 mg/kg	-
이산화 티타늄	LD50 경구	쥐 (rat)	>2000 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 먼지와 연무	쥐 (rat)	>6.82 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	>5000 mg/kg	-
크실렌	LD50 경구	쥐 (rat)	>10000 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	27.6 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	>2000 mg/kg	-
4-methylpentan-2-one	LD50 경구	쥐 (rat)	>2000 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	8.2 - 16.4 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	>2000 mg/kg	-
안료 흰색 32	LD50 경구	쥐 (rat)	2080 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 먼지와 연무	쥐 (rat)	>5.7 mg/l	4 시간
	LD50 경구	쥐 (rat)	>5000 mg/kg	-
aluminium orthophosphate 이소부탄올	LD50 경구	쥐 (rat)	>5000 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	8000 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	3392 mg/kg	-
부탄올	LD50 경구	쥐 (rat)	3350 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	>17.76 mg/l	4 시간
	LD50 피부	토끼	3430 mg/kg	-
황화 아연(II) 에틸 벤젠	LD50 경구	쥐 (rat)	2292 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	>5000 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	>9.6 mg/l	4 시간
산화아연	LD50 피부	토끼	>15000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	>3500 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 먼지와 연무	쥐 (rat)	>5.7 mg/l	4 시간
	LD50 피부	쥐 (rat)	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐 (rat)	>5000 mg/kg	-

자극성/부식성

11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
이산화 티타늄	피부 - 약한 자극	인간	-	72 시간 300 Micrograms Intermittent	-
크실렌	피부 - 약한 자극	쥐(rat)	-	8 시간 60 microliters	-
	피부 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
	피부 - 일반 자극원	토끼	-	100 Percent	-
	눈 - 약한 자극	토끼	-	87 milligrams	-
	눈 - 강한 자극원	토끼	-	24 시간 5 milligrams	-
활석	피부 - 약한 자극	인간	-	72 시간 300 Micrograms Intermittent	-
4-methylpentan-2-one	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 microliters	-
	눈 - 강한 자극원	토끼	-	40 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
부탄올	눈 - 강한 자극원	토끼	-	24 시간 2 milligrams	-
	눈 - 강한 자극원	토끼	-	0.005 Milliliters	-
	피부 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 20 milligrams	-
에틸 벤젠	눈 - 강한 자극원	토끼	-	500 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 15 milligrams	-
산화아연	눈 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-

과민성

자료 없음.

CMR(발암성,돌연변이성,생식독성) - ISHA 제42조 공시 번호 2013-38 작업 노출 한계

제품/성분명	CAS번호	분류
이산화 티타늄	13463-67-7	Carc. 2
4-methylpentan-2-one	108-10-1	Carc. 2
에틸 벤젠	100-41-4	Carc. 2

변이원성

자료 없음.

발암성

자료 없음.

분류

11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	OSHA	IARC	NTP	ACGIH
이산화 티타늄	-	-	-	A4
크실렌	-	3	-	A4
4-methylpentan-2-one	-	2B	-	A3
aluminium orthophosphate	-	-	-	A4
에틸 벤젠	-	-	-	A3
산화아연	-	-	-	A4

생식독성

자료 없음.

최기형성

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
크실렌	3	해당 없음.	마취작용
4-methylpentan-2-one	3	해당 없음.	호흡기계 자극
이소부탄올	3	해당 없음.	호흡기계 자극 및 마취작용
부탄올	3	해당 없음.	호흡기계 자극 및 마취작용

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
크실렌	1	결정되지 않음	결정되지 않음

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상**만성 독성**

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
이산화 티타늄	만성 NOAEL 경구	쥐 (rat)	3500 mg/kg	90 일

- 일반** : 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킴. 한번 항원에 민감해지면 나중에 매우 소량에 노출되었을 때에도 심각한 알러지 반응이 일어날 수 있음.
- 발암성** : 암을 일으킬 것으로 의심됨. 암의 위험성은 노출 기간과 수준에 달려 있음.
- 변이원성** : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 최기형성** : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 발육 영향** : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 수정능력 영향** : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

경로	결과
경구	10715.6 mg/kg
피부	9078.7 mg/kg
흡입 (증기)	57.38 mg/l

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
이산화 티타늄	급성 EC50 16 mg/l 신선한 물	조류(藻類) - Pseudokirchnerella subcapitata	72 시간
	급성 LC50 >100 mg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 >100 mg/l 신선한 물	물고기 - Oncorhynchus mykiss	96 시간
크실렌	급성 EC50 1 - 10 mg/l	조류(藻類)	72 시간
	급성 EC50 1 - 10 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
4-methylpentan-2-one	급성 LC50 1 - 10 mg/l	물고기	96 시간
	EC50 400 mg/l	조류(藻類)	96 시간
	EC50 >200 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
안료 흰색 32	LC50 >179 mg/l	물고기 - Danio rerio	96 시간
	급성 EC50 63.1 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
이소부탄올	급성 LC50 6.3 mg/l	물고기 - Oncorhynchus mykiss	96 시간
	급성 EC50 1799 mg/l	조류(藻類) - Pseudokirchneriella subcapitata	72 시간
부탄올	급성 EC50 1799 mg/l	수생 식물 - Scenedesmus subspicatus	72 시간
	급성 EC50 1100 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia pulex	48 시간
	급성 LC50 1430 mg/l	물고기 - Pimephales promelas	96 시간
	만성 NOEC 117 mg/l	조류(藻類) - Pseudokirchneriella subcapitata	72 시간
	만성 NOEC 20 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	21 일
부탄올	급성 EC50 225 mg/l	조류(藻類) - Desmodesmus subspicatus	96 시간
	급성 EC50 1328 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 1376 mg/l	물고기 - Pimephales promelas	96 시간
	만성 NOEC 4.1 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	21 일
황화 아연(II)	급성 EC50 204 mg/l	위험 반응성 물질	48 시간
	급성 LC50 1826000 µg/l 신선한 물	물고기 - Pimephales promelas - 신생아	96 시간
	만성 NOEC 1 µg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna - 신생아	21 일
에틸 벤젠	급성 EC50 >1.8 mg/l	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 >10 mg/l	물고기 - Pimephales promelas	96 시간
산화아연	급성 EC50 0.17 mg/l	조류(藻類) - Selenastrum capricornutum	72 시간
	급성 LC50 320 ppm	물고기 - Lepomis macrochirus	96 시간
	만성 NOEC 0.017 mg/l	조류(藻類) -	72 시간

12. 환경에 미치는 영향

	Pseudokirchneriella subcapitata	
--	---------------------------------	--

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
이소부탄올 부탄올	- OECD 301E Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test	70 - 80 % - 28 일 >70 % - 19 일	- -	- -

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
4-methylpentan-2-one	-	-	쉬움
이소부탄올	-	-	쉬움
부탄올	-	-	쉬움

다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체	2.64 - 3.78	31	낮음
이산화 티타늄	-	352	낮음
크실렌	3.12	8.1 - 25.9	낮음
4-methylpentan-2-one	1.9	-	낮음
안료 흰색 32	-	60960	낮음
이소부탄올	1	-	낮음
부탄올	1	-	낮음
황화 아연(II)	-	60960	낮음
에틸 벤젠	3.6	-	낮음
산화아연	-	60960	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항





가. 폐기방법

: 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항

: 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음. 내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	UN1263	UN1263	UN1263
나. 유엔 적정 선적명	PAINT	PAINT	Paint
다. 운송에서의 위험성 등급	3 	3  	3 
라. 용기등급	II	II	II
마. 환경 유해성	해당 있음. 환경 유해 물질 표시는 필수사항이 아닙니다.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
바. 추가 정보	특별 조항 163	The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. Emergency schedules (EmS) F-E, _S-E_ Special provisions 163	The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations. Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 5 L Packaging instructions: 353 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 60 L Packaging instructions: 364 Limited Quantities – Passenger Aircraft Quantity limitation: 1 L Packaging instructions: Y 341 Special provisions A3, A72

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

: 사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조(: 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 석면이 1% 이상 함유된 탈크 제조 등의 금지)

산업안전보건법 제38조(: 모든 성분이 등재되지 않음. 제조 등의 허가)

15. 법적 규제현황

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
 청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

이산화 티타늄
 크실렌
 4-methylpentan-2-one
 aluminium orthophosphate
 2-methylpropan-1-ol
 butan-1-ol
 ethylbenzene
 zinc oxide

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
 [별표 11의3] 유해인자별
 노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크실렌; 활석; 알루미늄 화합물; 이산화티타늄;
 [별표 11의4] 메틸 이소부틸 케톤; 이소부틸 알코올; n-부틸알코올
 작업환경측정 대상
 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크실렌; 알루미늄과 그 화합물; 메틸 이소부틸
 [별표 12의2] 케톤; 이소부틸 알코올; 1-부틸 알코올
 특수건강진단 대상
 유해인자

산업안전보건기준에 관한 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 크실렌; 아연 및 그 화합물; 알루미늄 및 그
 규칙 [별표 12] 관리대상 화합물; 이산화티타늄; 메틸 이소부틸 케톤; 이소부틸 알코올; n-부틸알코올; 아연
 유해물질의 종류 및 그 화합물

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 : 해당 없음
 등에 관한 법률 제20조(
 유독물질의 지정)

화학물질의 등록 및 평가 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 탈크
 등에 관한 법률 제27조(
 금지물질)

화학물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.
 등에 관한 법률 제27조(
 제한물질)

화학물질관리법 제11조(: 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 자일렌; 아연 및 그 화합물; 알루미늄 및 그
 화학물질 배출량조사) 화합물; 에틸벤젠; 아연 및 그 화합물

한국의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

화학물질관리법 제39조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
 사고대비물질의 지정)

다. 위험물안전관리법에 의한 : 등급: 제4류인화성 액체
 규제 품목: 2. 제1석유류비수용성액체
 역치: 200 L
 위험등급: II
 표시 주의사항: 화기엄금

15. 법적 규제현황

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

재고 목록

호주	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
캐나다	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
중국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
유럽	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
일본	: 일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 결정되지 않음. 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.
말레이시아	: 결정되지 않음.
뉴질랜드	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
필리핀	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
대만	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: -
나. 작성일자/개정 일자	: 20/02/2018
다. 버전	: 1.4
인쇄일	: 07/03/2018

라. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Key to abbreviations	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) UN = 국제 연합
----------------------	--

주의

16. 그 밖의 참고사항

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.